



**TTP-247 系列** - 桌上型 熱感式 / 熱轉式 條碼印表機

## 商用機種新典範！



### 產品主要特色

- 高速列印，203 dpi最快可達每秒177.8毫米 (7英寸)
- 貝殼式上掀機構設計、雙層式外殼
- 超大記憶體容量4 MB Flash、8 MB SDRAM、配備SD卡插槽
- 紙張間距與黑線標記感測器(位置可調整)
- 串列埠、並列埠、USB 2.0標準通訊介面
- 紙卷容量214毫米(8.4英寸)外徑
- 碳帶容量300公尺
- 人性化高階印表機語言TSPL-EZ，內建可以調整大小的向量字體
- 選配件齊全：內建式乙太網路列印伺服器、自動切刀、標籤剝離模組、日期 / 時間產生器 (RTC)、藍牙無線傳輸模組、單機操作鍵盤等

### 應用市場

- 零售商品標籤
- 窗口售票系統
- 物流系統標籤
- 文件資產管理標籤
- 郵遞運輸標籤
- 醫療樣本標示
- 倉儲管理標籤
- 藥品病歷標示

## TTP-247 系列 - 桌上型 熱感式 / 熱轉式 條碼印表機

機型	TTP-247	TTP-345
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)	12 點/毫米 (300 DPI)
列印模式	熱轉式 / 熱感式	
最大列印速度	178 毫米 (7") / 秒	127 毫米 (5") / 秒
最大列印寬度	108 毫米 (4.25")	106 毫米 (4.17")
最大列印長度	2,286 毫米 (90")	1,016 毫米 (40")
機殼	雙層 ABS 塑膠	
體積尺寸	213 毫米 (寬) x 188 毫米 (高) x 314 毫米 (長) 8.39" (寬) x 7.40" (高) x 12.36" (長)	
重量	2.8 公斤 (6.17 磅)	
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑	
碳帶	300公尺, 最大67毫米外徑, 1" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶)	
碳帶寬度	40 毫米 - 110 毫米 (1.6" - 4.3")	
中央處理器	32位元高效處理器	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MB Flash memory</li> <li>• 8 MB SDRAM</li> <li>• SD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至4 GB</li> </ul>	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> <li>• 串列埠(RS-232)</li> <li>• 並列埠(Parallel)</li> <li>• 內建式乙太網路伺服器(出廠選配)</li> <li>• 藍牙(客戶選配)</li> </ul>	
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 交流輸入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz</li> <li>• 直流輸出: DC 24V, 3.75A, 90W</li> </ul>	
操作開關、按鈕、LED	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3種顏色: 綠、橘、紅)	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 紙張間距感應器(穿透式)</li> <li>• 黑線標記感應器(反射式, 位置可調整)</li> <li>• 碳帶用盡感應器</li> <li>• 印字頭抬起感應器</li> </ul>	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 八種點陣字型</li> <li>• 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字型及True Type Font字型產生器</li> <li>• 可透過軟體下載Windows字型使用</li> </ul>	
條碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11</li> <li>• 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec</li> </ul>	
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ (相容於EPL、ZPL、ZPL II)	
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙...等(外捲式)	
紙張寬度	20 - 112毫米(0.78" - 4.4")	
紙張厚度	0.06 - 0.19 毫米(2.36 - 7.48密耳)	
紙卷軸心尺寸	25.4 - 76.2毫米(1" - 3")	
標籤長度	10 - 2,286毫米(0.39" - 90")	10 - 1,016毫米(0.39" - 40")
環境條件	操作環境: 5 - 40°C, 濕度(非凝結)25 - 85% 儲存環境: -40 - 60°C, 濕度(非凝結)10 - 90%	
安規認證	FCC Class B、CE Class B、C-Tick Class B、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC	
環境規範	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟</li> <li>• 快速安裝指南</li> <li>• USB傳輸線</li> <li>• 電源線</li> <li>• 外接式電壓自動切換式電源供應器</li> <li>• 紙卷軸、紙卷固定板x 2、1.5" 紙卷軸襯套x 2</li> <li>• 碳帶卷軸x 2</li> <li>• 碳帶回收紙筒</li> </ul>	
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 內建式乙太網路列印伺服器</li> <li>• 日期/時間產生器(RTC)</li> </ul>	
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 標籤剝離感應器</li> <li>• 閘刀式切刀(全切式與半切式)</li> </ul>	
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 藍牙無線傳輸模組(串列埠介面)</li> <li>• 外部紙卷架 (最大外徑 8.4" 可搭配 1" 或 3" 紙卷軸)</li> <li>• 3"紙卷軸</li> <li>• 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)</li> </ul>	



**TSC**  
The Smarter Choice.