

Kizone AD-700

員工出勤管理
門禁管理

內建網頁式門禁
出勤管理軟體
7吋彩色觸控大螢幕



產品應用架構示意圖



或



做為伺服器



LAN



功能特色

- ARM Cortex-A8 800MHz CPU; 通訊速度 100MB.
- Windows CE 6.0 作業系統, 內建 web, FTP 伺服器, SQL CE 3.5資料庫.
- 7吋彩色觸控螢幕.
- 內建網頁式門禁出勤管理軟體. 本公司另提供 PC 端網頁式門禁出勤管理軟體供高資料負荷量客戶使用. 可使用 AD700 或 PC 做為主機對網路內其他 AD700 做資料同步管理.
- TCP/IP 支援 LAN / WAN. WiFi 為標準配備.
- 內建130萬畫素相機, 可記錄每一位出勤者影像.
- 每位已註冊使用者皆可直接在觸控螢幕上查詢自己的打卡記錄以及每段上下班之間的出勤時數.
- 無論使用 AD700 或 PC 做為主機, 皆能自動將人員及指紋資料同步至網路內其他 AD700, 各子機出勤記錄亦會自動上傳主機.
- 打卡前可輸入工作代碼, 以做為不同類別工作出勤時數之區別.
- 256MB RAM + 1GB Nand Flash.
- 採用光學式指紋讀取器, 並兼具 EM, Mifare, NFC 讀取功能.
- 7吋彩色觸控螢幕之桌面背景圖可透過 FTP 上傳更換, 企業用戶可自行設計更貼近於屬於自己企業風格形象之桌面背景.
- 能註冊 30,000 個使用者並儲存 9,500 枚指紋(每個使用者註冊 2 枚), 以及 250,000 筆記錄.
- 可透過內建網頁式門禁出勤管理軟體設置 50 組音樂響鈴播放時間, 所播放之音樂檔(.wav) 亦能透過 FTP 上傳變更.

硬體規格

中央處理器:	ARM Cortex-A8 800MHz
記憶體:	256MB Flash & 1GB Micro SD
顯示器:	7吋 800x480 彩色觸控式 LCD
指紋讀取器:	抗磨光學式讀頭
讀卡器:	EM, Mifare, NFC
照相機:	1.3MP*1
通訊介面:	RJ45*1, WiFi*1, USB2.0*1
電源供應:	DC12V 1.25~2A
輸入點:	感測器*2 (開門按鈕, 門磁感應器)
輸出點:	繼電器*2(電鎖, 警報器或外接式 響鈴) 以及 Wiegand output*1 蜂鳴器*1, 3020 揚聲器*1
音源輸出:	網路通訊, 卡片/指紋讀取指示
LED 指示燈號:	0 ~ 50°C / 32 ~ 122°F
工作環境溫度:	20 ~ 95%(non-condensing)
工作環境濕度:	226*150*72 mm
外部尺寸:	重量: 1200 g

內建管理軟體

透過內建網頁式門禁出勤管理軟體
您能實現:

- 新增 / 刪除 / 修改人員資料以及進出權限.
- 建立多個班別並為每個員工編排每週循環的班表
- 新增假別以及全年度節日 / 行事曆, 並可針對個別員工新增休假記錄及時數.
- 計算員工出勤報表, 提供遲到, 早退, 加班, 缺勤等數據並能輸出 CSV, TXT, XLS格式檔案. 可依據個人, 部門或全體計算每天之詳細出勤數據或加總統計數據.

