



TE200 系列 - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

高效性能 超值耐用



產品主要特色

- 列印速度最快可達每秒 152.4 毫米 (6 英吋)
- 碳帶容量 300 公尺、1 英吋碳帶捲軸 (外捲式碳帶)
- 碳帶容量 72 到 110 公尺、0.5 英吋碳帶捲軸 (外捲式碳帶)
- 內部紙卷容量 5 英吋外徑，可選配 8.4 英吋和 3 英吋外徑紙卷架
- 列印機構模組設計
- 32位元高效處理器，TE200與TE300搭配記憶體容量16 MB SDRAM、8 MB Flash，TE210與TE310搭配記憶體容量64 MB SDRAM、128 MB Flash
- 內建 True Type Font 字型
- 人性化高階語言TSPL-EZD 支援TPLE、TPLZ 與TPLD語言
- 提供下載標籤編輯軟體與Windows驅動程式
- 能源之星認證

應用市場

- 製造與倉儲業
 - 工作運行標籤
 - 項目標籤
 - 指示標籤
 - 代理標籤
- 醫療業
 - 病患識別
 - 藥局
 - 標本標示
- 郵政包裹業
 - 郵遞傳輸標籤
 - 收據標籤
- 小型企業/居家辦公
 - 貨運標籤
 - 檔案標籤
 - 產品識別
- 零售業
 - 價格標籤
 - 貨架標籤
 - 珠寶標籤

TE200 系列 - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

機型	TE200	TE300	TE210	TE310
解析度	8 點 / 毫米 (203 DPI)	12 點 / 毫米 (300 DPI)	8 點 / 毫米 (203 DPI)	12 點 / 毫米 (300 DPI)
列印模式	熱轉式 / 熱感式			
最大列印速度	152.4 毫米 (6") / 秒	127 毫米 (5") / 秒	152.4 毫米 (6") / 秒	127 毫米 (5") / 秒
最大列印寬度	108 毫米 (4.25")	105.7 毫米 (4.16")	108 毫米 (4.25")	105.7 毫米 (4.16")
最大列印長度	2,794 毫米 (110")	1,016 毫米 (40")	25,400 毫米 (1000")	11,430 毫米 (450")
機殼	ABS 塑膠			
體積尺寸	204毫米(寬) x 164毫米(高) x 280毫米(長) 8.03" (寬) x 6.46" (高) x 11.02" (長)			
重量	2.4 公斤 (5.29 磅)		2.5 公斤 (5.51 磅)	
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑			
碳帶	300 公尺, 最大 67 毫米外徑, 1 吋碳帶捲軸 (外捲式碳帶) 110 公尺, 最大 40 毫米外徑, 0.5 吋碳帶捲軸 (外捲式碳帶)			
碳帶寬度	40 毫米 - 110 毫米 (1.6" - 4.3")			
中央處理器	32位元高效處理器			
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> • 8 MB Flash memory • 16 MB SDRAM 		<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB Flash memory • 64 MB SDRAM 	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 內接式藍牙 4.0 (出廠選配) 		<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 內建式乙太網路伺服器 • 串列埠 (RS-232) • USB host, 支援單機操作鍵盤與條碼掃描器 • 內接式藍牙 4.0 (出廠選配) • 外接式藍牙 (客戶選配) 	
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 • 交流輸入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流輸出: DC 24V, 2.5A, 60W			
操作開關、按鈕、LED	電源鍵, 出紙鍵和 LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅)			
感測器	<ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感測器 • 黑線標記感測器 (位置可調整) • 碳帶用盡感測器 • 印字頭抬起感測器 			
日期/時間產生器	N/A			標準
蜂鳴器	N/A			標準
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八種點陣字型 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器 			
條碼	<ul style="list-style-type: none"> • 一維條碼 Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 二維條碼 GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417 			
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°			
指令集	TSPL-EZD (相容於EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
紙張類型	連續紙、間隔紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙 (外捲式)			
紙張寬度	20 - 112 毫米 (0.8" - 4.4")			
紙張厚度	0.06 - 0.19 毫米 (2.36 - 7.48 密耳)			
紙卷軸心尺寸	25.4 - 38 毫米 (1" - 1.5")			
標籤長度	5 - 2,794 毫米 (0.2" - 110")	5 - 1,016 毫米 (0.2" - 40")	5 - 25,400 毫米 (0.2" - 1,000")	5 - 11,430 毫米 (0.2" - 450")
環境條件	操作環境: 5 - 40°C, 濕度(非凝結) 25 - 85% 儲存環境: -40 - 60°C, 濕度(非凝結) 10 - 90%			
安規認證	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, EAC, CoC, KC, 能源之星		FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, EAC, CoC, BIS, KC, 能源之星	
環境規範	符合 RoHS、REACH、WEEE			
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 • USB 傳輸線 • 電源線 • 外接式電壓自動切換電源供應器 • 1" 紙卷軸、紙卷固定板 x 2、1.5" 轉接器 x 2 • 1" 碳帶卷軸 (支援300公尺碳帶) x 2 • 1" 碳帶回收紙筒 			
出廠選配	• 內接式藍牙 4.0			
經銷商選配	N/A		<ul style="list-style-type: none"> • 標籤剝離模組 • 開刀式切刀 (全切式與半切式) • 外部紙卷架 (最大外徑 8.4" 可搭配 3" 紙卷軸) • 外接式藍牙無線傳輸模組 (串列埠介面) • 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) 	
客戶選配	• 外部紙卷架, 最大外徑 8.4吋可搭配3吋紙卷軸			

