

介紹:

PCR330 可以自行定義所需要輸出資料的格式，Postfix / prefix 設定及10進制/16進制的轉換等多種功能。

PCR330 USB界面 (keyboard emulation)不需要任何驅動程式，就可以在電腦上直接使用，且也可支援linux系統。

特色:

- **Plug & Play featuring** 不需要驅動程式。
- 可讀取 125KHz EM proximity cards, Mifare ISO14443A 及 Felica ISO18092
- USB 界面
- 可應用在系統登入/登出
- 門禁系統的 Card ID 註冊

規格:

電源	5 V / 200 mA
界面	USB (keyboard emulation)
卡片種類	125KHz EM 格式 Mifare: ISO14443A standard FeliCa: ISO18092 standard
卡片槽尺寸(mm)	86 x 55 x 2 mm maximum
尺寸 (mm)	W 65 X L 99.5 X D26 mm
材質	ABS
重量	115 g
操作溫度	-10 ~ +55° C
操作濕度	10 ~ 90 %

訂購資訊:

PCR330A : USB interface, 125KHz EM 格式

PCR330M : USB interface, 13.56MHz Mifare 格式

※注意:產品規格變更不另行通知



We welcome OEM inquiries

- ◆ Custom design manufacturing is available
- ◆ Custom device programming is available
- ◆ Call factory for other configuration

PCR330

