

EPSON®

單聯式收據印表機

TM-U220

全新、全領域的應用列印標準



- 和現行機種完全相容
- 容易操作與使用
- 高速的列印速度
- 優秀的多樣性功能
- 符合環保意識

全新、全領域的應用列印標準

TM-U220 單聯式收據印表機



■ 百分之百完全相容

EPSON TM-U220 的設計理念完全以現行 TM-U210 機種相容為出發點，現行機種可以完全不需更改任何應用程式碼即可更新為新機種。此外，由於外觀尺寸與現行機型幾乎完全相同，所以也不需改變任何安裝現場之空間設計及裝潢，可以讓您在更新的過程中非常簡單順利。

■ 列印速度快

EPSON TM-U220 提供比現行機種更快的列印速度，整體列印速度提昇了 30%，幫助商店運作更加快速，服務人員可以更快完成服務及交易。

■ 環保意識

EPSON TM-U220 符合 EPSON 環保標章的精神，表現在以下幾項特點：

1. 低能源消耗。(與 TM-U210 比較，運作時節省 25%，待機時節省 60%)
2. 以減少零件數量的方式節省拆裝時的人力資源。
3. 不使用法令禁止的化學材料作為零件或包裝材料。
4. 使用高品質平板紙，比熱感紙更易於循環利用；不同紙捲寬度選擇可以避免紙張的浪費。

■ 容易操作

EPSON TM-U220 簡化先前繁雜的更換紙捲捲色帶動作，使用者僅僅需要開啓上蓋即可更換紙捲及色帶；蓋回上蓋即可回復運作。

安裝紙捲步驟：



更換色帶步驟：



■ 優秀的多樣性功能

多式樣的 EPSON TM-U220 廣泛滿足各種應用領域的需求。每一種式樣皆有其適用性及彈性，可置放於不同的環境及空間。式樣 B 可選擇壁掛吊架置放於牆上，可以節省櫃檯或廚房的空間；式樣 B 及式樣 D 皆可依需要選擇不同紙捲寬度設定，可選擇的紙捲寬度有 58、69 或 76mm。

式樣	配備 / 單元	應用領域	外觀
式樣 A	紙捲回收器 / 自動裁刀	收執聯 / 存根聯列印	
式樣 B	自動裁刀	廚房菜單 / 票據列印	
式樣 D	—	收據列印	

產品規格

列印方式	9 針，序列點陣式
內建字型	7 x 9 / 9 x 9
列印機動	每行 40 或 42 字 / 33 或 35 字
字元數	95 英數字元 / 37 國際字元 / 128 x 8 圖形字 / 繁體中文 / 簡體中文 / 泰文 / 日文 / 韓文
字元大小	1.2(W) x 3.1(H)mm / 1.6(W) x 3.1(H)mm
列印速度	每秒 4.7 行 (列印每行 40 個字、7 x 9 字型) 每秒 6 行 (列印每行 30 個字、7 x 9 字型)
資料緩衝區	4KB 或 40 byte
傳輸介面	序列埠 (RS-232) 或雙向並列埠 (IEEE-1284)，可選購 USB 或 Ethernet 介面
紙張規格	57.5 ± 0.5mm / 69.5 ± 0.5mm / 76.0 ± 0.5mm，最大直徑 83.0mm
紙張厚度	0.06 - 0.085mm
列印張數	一張正本及一張副本
色帶規格	ERC-38 (紫色、黑色或黑 / 紅色)
色帶壽命	紫色：4 x 10 ⁶ 字；黑色：3 x 10 ⁶ 字；黑 / 紅：15 x 10 ⁶ 字 (黑色) - 75 x 10 ⁶ 字 (紅色)
使用電源	AC 電源供應器 (標準配備)
電力消耗	約 24W
錢箱功能	2 個
選購配件	WH-10 壁掛配件 (選購)
可靠性	MTBF: 18 x 10 ⁴ 小時 MCBF: 18 x 10 ⁶ 行
外型尺寸 / 重量	Type A: 160(W) x 286(D) x 157.5(H)mm (約 2.7 公斤) Type B: 160(W) x 248(D) x 138.5(H)mm (約 2.5 公斤) Type D: 160(W) x 248(D) x 138.5(H)mm (約 2.3 公斤)
電磁認證	VCCI class A - FCC class A - CE mark - AS / NZS 3548 class B - 台灣 CNS
安全規範	UL / CSA / TÜV (EN60950)

EPSON®

台灣愛普生科技股份有限公司
系統整合行銷部
台北市 110 松仁路 7 號 14 樓
TEL: 02-8786-6688 FAX: 02-8786-6677
http://pos.epson.com.tw

